



RW
REAL WAHL

Oil

motor
Lubricants Antifreeze
Industrial Marine

RW X-HYDRAULIC S FORCE HV-ZF 32

ОПИСАНИЕ

RW X-Hydraulic S Force HV-ZF 32 высокоэффективная гидравлическая жидкость, специально разработанная для систем работающих в условиях высоких давлений и крайне низких температур. Продукт изготавливается из базовых масел III группы (полученных по гидрокрекинговой технологии) и не содержащих цинк противоизносных присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гидравлические системы мобильной техники и стационарных установок, работающих в условиях высоких давлений и крайне низких температур
- Может использоваться в качестве жидкости для общей смазки
- Смазка вакуумных насосов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокий и стабильный индекс вязкости
- Отличные противоизносные свойства
- Хорошая устойчивость к сдвигу
- Превосходная защита от коррозии
- Отличная устойчивость к окислению
- Очень хорошие деэмульгирующие свойства
- Очень хорошие деаэрационные свойства
- Отличное предотвращение пенообразования
- Хорошая совместимость с уплотнениями и прокладками из синтетических материалов

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

DIN 51524-3, HVLP; AFNOR NF E48-603, HV; AIST (US Steel) 127, 136; VDMA 24318; SS 155434; SEB 181 222

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C, кг/м ³	835
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	32,5
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	10,7
Индекс вязкости	340
Температура достижения вязкости 1000 сСт, °C	-48
Температура вспышки в открытом тигле, °C	162
Температура замерзания, °C	-51

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Real Wahl.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя компании Real Wahl.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Избегайте попадания на кожу. При работе с отработанным продуктом используйте непроницаемые перчатки/рукавицы. В случае попадания продукта на кожу смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ

Отходы должны утилизироваться в соответствии с Директивами ЕС 91/156, 91/689 и 94/62. Использованный продукт и тара должны утилизироваться уполномоченной организацией. Не сливайте продукт в канализацию, почву и водоемы.