RW MOTO FORCE 4T FS 15W-50

ОПИСАНИЕ

RW Moto Force 4T FS 15W-50 – моторное масло нового поколения на основе синтетических базовых масел и специально подобранного пакета присадок, предназначенное для использования в четырехтактных двигателях современных мотоциклов. Благодаря своему составу продукт обеспечивает превосходную чистоту двигателя и оптимальные фрикционные характеристики, исключающие скольжение и заедание пластин сцепления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Четырёхтактные двигатели мотоциклов, где рекомендовано использование моторных масел вязкости SAE 15W-50.
- Спортивные мотоциклы с мокрым сцеплением.
- Масло разработано и протестировано в сотрудничестве с ведущими производителями мотоциклов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает легкий запуск двигателя при низких температурах до -15°C.
- Очень высокий и стабильный индекс вязкости.
- Очень высокая окислительная стабильность.
- Надежная смазывающая пленка при высоких температурах и нагрузках.
- Очень надежная защита от износа, коррозии и вспенивания.
- Превосходные моюще-диспергирующие свойства.
- Оптимальный коэффициент трения.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API SL; JASO MA2; JASO MA

ИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя RW™.

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5–35 °C, если не указано иное. Избегать замораживания продукта. Придерживайтесь складского принципа: «первый пришел – первый ушел». Рекомендуемый срок хранения – 5 лет.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
Избегайте контакта с кожей. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами или перчатками.
При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя RW™.

Отходы должны утилизироваться в соответствии с Директивами ЕС 91/156, 91/689 и 94/62.
Отработанный продукт необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации.
Не сливайте отработанный продукт в канализацию, почву или водоёмы.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД	RW MOTO FORCE 4T FS 15W-50
Класс вязкости по SAE	SAE J300	15W-50
Плотность при 15°C, кг/м³	ASTM D4052	858
Динамическая вязкость при -15°C, мПа·с	ASTM D5293	3 000
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	ASTM D7042	114,00
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с	ASTM D7042	17,40
Индекс вязкости	ASTM D2270	168
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	236
Температура застывания, °C	ASTM D97	-33
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	7,70
Сульфатная зольность, мг KOH/г	ASTM D874	0,94

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций RW™.